

Allgemeine Bemerkungen

- Nach Rückbau der Verkehrsführungen ist die Fahrbahn zu reinigen.
- Bei Verkehrszeichen und -einrichtungen ohne km-Angabe sind die Standorte örtlich durch die Bauführung festzulegen bzw. nach RSA/ ZTVSA auszuführen.
- Vorhandene Streckenverbote und Wegweisungen sind anzupassen. Alle widersprüchlichen Festbeschreibungen müssen deaktiviert bzw. unkenntlich gemacht werden! Geschwindigkeiten etc. durch Abhängen mit undurchsichtigen Kunststoffstücken. Diese müssen so befestigt/angebracht sein, dass ein selbständiges Aufdecken ausgeschlossen wird.
- Beim Auskreuzen von Zielen oder ganzer Fahrbeziehungen sind ausschließlich mobile Auskreuzvorrichtungen oder ähnliches zu verwenden.
- Schutzwände sind analog dem jeweiligen Anprallversuch des Systems aufzustellen (insbesondere bzgl. Systemlänge, Verdübelung,...) sämtliche Bst-Aus-/Einfahrten sind täglich nach Beendigung der Arbeiten mit Baken zu schließen.

- mobile Schutzeinrichtung H1/ <=W4
- mobile Schutzeinrichtung H1/ <=W5
- mobile Schutzeinrichtung T3/ <=W3
- Folie durchg. 0,50m breit; Typ II, P6 (Halbbalken)
- Folie unterbrochen 0,25m breit; Typ II, P6 3/3m bzw. 1,50/1,50m (Blöcke Anschlussstellen)
- Folie durchg. 0,15m breit; Typ II/ P6
- Folie durchg. 0,30m breit; Typ II/ P6
- baueitl. Provisorien
- Standort Kontrollchip

Johann Schötz GmbH Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung	Unterlage VZP 25 Blatt-Nr.
www.VePlan.com Verkehrsschilderpläne - Ausschreibungen	Datum Zeichen
Bearb. 09 / 2019 VePlan	Gez. 09 / 2019 VePlan
geändert	geprüft
Ettinger Str. / IN 20	Planunterlage VZP 25 (Stand 24.09.2019)
Vollsperrung Ettinger Str.	BA 2 zw. Knoten 5 und 6
Aufgestellt und geprüft:	
Dachau, den 24.09.2019	

Verkehrsführung für die Vollsperrung Deckenbau Teil 2 vom 25.10.2019 ab 16:00 Uhr bis 10.11.2019



Gesperrte Verkehrsbeziehungen sind mittels Baken abzustellen

während des Sperrzeitraums ist die Links-Rechts-Abbiegebeziehung der mobilen LSA im Knoten 5 mit Dauergrün zu belegen und wird durch Anforderung durch FG und RF unterbrochen
Die bestehende LSA im Knoten 6 ist in Blinklichtbetrieb zu schalten